

IntuiKey Digitale Bedieningspanelen

- Voor het besturen van meerdere producten met één bedieningspaneel
- *Softkeys* met de mogelijkheid van productgerichte menu's
- Toetsen met achtergrondverlichting en gemakkelijk afleesbare displays
- Eenvoudige systeemprogrammering via een intuïtief interface
- Plug-and-play met Philips schakelunits, DVR's en multiplexers
- Optionele PC-software voor gebruikersspecifieke toetsen voor Allegiant® commandoscripts



De IntuiKey-Serie digitale bedieningspanelen omvat volwaardige multifunctionele bedieningspanelen voor systeembesturing en -programmering. De IntuiKey bevat een ingebouwde pan/tilt/zoom-joystick met variabele snelheid en heeft een spatwaterdichte behuizing.

In locale configuraties wordt de voeding door de **Allegiant** hoofdschakelaar, de digitale **Divar** harddiskrecorder of de **System4**® multiplexer verzorgd. Bij grotere afstanden moet een afzonderlijk leverbare voedingseenheid worden besteld.

Het bedieningspaneel wordt op het systeem aangesloten door middel van een meegeleverde 3 m lange kabel. Zodra deze is bevestigd, is het bedieningspaneel gebruiksklaar. Vereist geen aanvullende programmering.

Het digitale IntuiKey toetsenbord is verkrijgbaar in drie uitvoeringen (KBD-Universal, KBD-Digital en KBD-Mux). De universele uitvoering kan worden aangesloten op een **Allegiant** schakelunit en tegelijkertijd op digitale **Divar** harddiskrecorders of **System4** multiplexers. Daardoor is het niet nodig verscheidene toetsenborden te

gebruiken. De universele uitvoering (KBD-Universal) leent zich ook voor toepassing in **ADIM**™ systeemconfiguraties waar digitale harddiskrecorders worden gecombineerd met een Allegiant schakelunit. De digitale uitvoeringen (KBD-Digital) ondersteunen digitale Divar harddiskrecorders en System4 multiplexers. De uitvoering KBD-Mux is bestemd voor toepassing bij System4 multiplexers.

De softkeys van de IntuiKey bieden toegang tot een gemakkelijk menugestuurd systeem. Daardoor kunnen nieuwe operators zelfs de grootste systemen programmeren en besturen zonder dat zij alle systeemcommando's moeten onthouden die daar anders voor nodig zijn.

De Intuikey heeft een snelkeuzemenu dat rechtstreeks toegang biedt tot de meest gebruikte beeldschermdisplays.

De IntuiKey biedt ook een benadering via een gebruiksvriendelijke menustructuur voor het programmeren van alle geavanceerde systeem- en camera-instellingen. De volgende talen zijn beschikbaar: Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Pools en Portugees.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrisch

Bedrijfsspanning: 12-15 Volt AC/DC (wordt geleverd bij één - of een combinatie van - **Allegiant** schakelunit, digitale **Divar** videorecorder, **System4** multiplexer en/of optionele voedingseenheid).

Vermogen: 5 W nominaal

Signaal:

Allegiant: 2-draads RS-485, 9.600 baud, 8 bits, geen pariteit, 1 stopbit.

Mux/DVR: 2-draads RS-485, 19.200 baud, 8 bits, geen pariteit, 1 stopbit.

Console: RS-232 RTS/CTS-handshaking, 19.200 baud, 8 bits, geen pariteit, 1 stopbit.

Mechanisch

Afwerking: Antraciet

Breedte: 327 mm

Diepte: 190 mm

Hoogte: 75 mm

Gewicht: 1,1 kg

Connectors:

Allegiant: RJ11 data/voeding

MUX/DVR: RJ11 data/voeding

AUX-voeding (Optioneel): bajonetstekker

Console: Male, 9-pins D-sub

Omgevingspecificaties

Huis: spatwaterbestendig

Temperatuur:

In bedrijf: 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F).

Bij opslag: -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °F).

Vochtigheidsgraad: 10 tot 90% relatief, niet-condenserend.

Elektromagnetische compatibiliteit

Emissie: Voldoet aan FCC (klasse A), ICES-003 en de CE-voorschriften.

Immunititeit: Voldoet aan EN50130-4: alarmnorm.

Veiligheid: Voldoet aan de normen van UL, CSA en EN.

Compatibiliteit

Allegiant: Achterwaarts compatibel met alle systemen die gebruik maken van het variabele-snelheidsprotocol (CPU Firmware 5.3 en hoger, vrijgegeven 6/94).

Divar: Alle uitvoeringen

System4: Achterwaarts compatibel met alle **System4** Multiplexers.

Bestelgegevens

Typenummer

KBD-Universal

KBD-Digital -

KBD-Mux

Omschrijving

Het digitale IntuiKey toetsenbord is geschikt voor alle **Allegiant** schakelunits, digitale **Divar** videorecorders, **ADIM** systeemconfiguraties en System4 multiplexers digitaal IntuiKey toetsenbord geschikt voor digitale **Divar** videorecorders en **System4** multiplexers. IntuiKey Digitaal Bedieningspaneel voor gebruik met alleen **System4** Multiplexers.

Accessoires (Optioneel):

KBD-120PS: Netspanningsadapter en netvoedingskabel voor 120 V netten.

KBD-220PS: Netspanningsadapter en netvoedingskabel voor 230 V netten.

LTC 8558/00: 30 m bedieningspaneelkabel.

LTC 8557/50: Bedieningspaneel-uitbreidingskit – tot 1,5 km - Inclusief netspanningsadapter voor 230 VAC, 50 Hz.

LTC 8557/60: Bedieningspaneel-uitbreidingskit – tot 1,5 km - Inclusief netspanningsadapter voor 120 VAC, 50 Hz.

KBD-REK: EIA 19-inch rekmontageset geschikt voor drie montageposities - verticaal, horizontaal of onder een hoek van 45°.

Uitvoering: mat zwart.

Afmetingen:

Breedte: (1) 19-inch EIA standard rek-unit

Hoogte: 5 EIA standard rek-units, 220 x 438 mm (hoogte x breedte).

Gewicht: 1 kg.

KBD-SFTCFG: Op de pc gebaseerd softwarepakket voor het aanpassen van tekstweergave door het toetsenbord en het programmeren van softkeys voor het activeren van **Allegiant** opdrachten-script macro's.

Systeemeisen:

Op Pentium® gebaseerde pc.

3,5-inch floppy-disk drive

Eén seriële poort

Windows® NT 4.0 (servicepakket 6 of hoger)

Windows 2000

Pentium® is een gedeponeed handelsmerk van Intel Corporation.

Windows® is een gedeponeed handelsmerk van Microsoft Corporation.



PHILIPS

Let's make things better.